

BFY16



General Specification

Maximum Working Temperature 110 °C

PN 16 bar

ویژگی های محصول

ماکزیمم دمای کاری ۱۱۰ درجه سلسیوس

فشار کاری ۱۶ بار

Standards

Design: EN593

Face To Face Dimension: EN558 (series 14)

Machining And Drilling Of Flange: EN1092-2

Test And Inspection: EN12266-1

استاندارد

طراحی مطابق استاندارد: EN593

وجه تا وجه: EN558 (سری ۱۴)

ماشین کاری و سوراخ کاری فلنج ها: EN1092-2

تست و بازرسی: EN12266-1

Applications

Water And Waste Water

کاربرد

صنایع آب و فاضلاب

DN	L	H1	H2	D	K	b	e3	e2	e1	d*n	W	Weight (kg)
200	230	175	230	340	295	20	164	252	212	23*12	250	58.6
250	250	205	230	400	355	22	193	280	240	28*12	250	70.6
300	270	232	230	455	410	24.5	223	354	309	28*12	250	86.6
400	310	295	308	580	525	28	290	419	362	31*16	400	192
500	350	362	407	715	650	31.5	347	499	424	34*20	500	340
600	390	425	395	840	770	36	400	585	510	37*20	500	500

NO	Part Name	Material	Spare Part
1	Body	GGG40	
2	Upper Stem	AISI 420	✓
3	Bush	Brass	✓
4	Bottom Stem	AISI 420	✓
5	Disk	GGG40	✓
6	Gear Box	---	✓